



NEOS



Küçük dağıtım araçları için çeşitli şekillerde monte edilebilen alternatör tahrikli soğutma üniteleri.

Alternatör tahrikli **NEOS** soğutma serisi, esnek kurulumla 6 m³'e kadar araçlar için sabit soğutma ve ısıtma fonksiyonlarını birleştiriyor. İnce yapılı ve Tamamen üstten montajlı olmak üzere iki versiyonu bulunan ürün; yük koruması, güvenilirlik ve sürücü konforu isteyen müşteriler için çok fonksiyonlu ve güvenilir bir seçenektir.

► Kullanışlılık için Tasarlandı

İki kurulum konseptiyle NEOS, araca entegre edilebilir veya bireysel ihtiyaçlara bağlı olarak her türde aracın yalıtım gerekliliğini (entegre, alından bağlantı, tavan kesimi veya tavan üstü) karşılamak için dışarıdan takılabilir. Nakliye sırasında hem sürücünün hem yükün serin tutulması için, aynı zamanda araç klimasıyla da tamamen uyumludur.

► Soğuk Zinciri Korunur

0°C'de 1140 Watt ile, NEOS mükemmel yük koruması sağlar.

► Öncelikle Güvenlik ve Çevre için

- **Sürücü Koruması:** NEOS takılsa da, ünite aracın güvenlik özelliklerini veya güçlendirmeleri zayıflatmayacaktır.
- **Çevreye saygı:** NEOS, kloruz ve sıfır ozon azaltma etkili R134a soğutucu akışkan kullanır.
- **Verimli Çözüm:** NEOS, gücünü motor üzerindeki kompresörden değil alternatörden alır; böylece daha az hortum ve bağlantı parçası ve daha az soğutucu akışkan kullanılır ve sızıntı riski azaltılır.

► Ekstra Hacim için Dışardan Montaj

Daha geleneksel olan Tamamen üstten montajlı konsept, alından bağlantı veya tavana dışardan takılır. Tüm araç tipleri için uygun olan bu seçenek, araç içerisinde daha fazla yüklemeye alanına izin verir. Kullanılan ince hatlı evaporatör tüm bölümlere, hatta küçük olanlara monte edilebilir.



NEOS 100 S, Tamamen üstten montajlı konsepti

► Verim için Entegre Edildi

Estetik tasarımlı İnce yapılı konsept, tüm otoparklara girişi mümkün kılan, piyasadaki en düşük profile sahiptir. Daha güçlü aerodinamik ve yakıt verimliliği için araca entegre edilen bu ürün, ilave sürücü konforu için daha sessiz bir çözümdür. Aynı zamanda bakımı ve servisi kolaydır ve fabrikada test edilmiş ve ayarları yapılmış olarak teslim edilir.



NEOS 100, İnce yapılı konsepti

Aksesuarlar

Kapı açılmaları kontrolü için kapı düğmesi
Kondenser tavan montaj kiti (Neos100 S)
Kondenser tavan kesimi kiti (Neos 100 S)
Kasa yalıtım takviyesi (Neos 100)
Elektrikte çalıştırma modülü
DataCOLD

Ürünün Özellikleri

Sadece 12 Vdc'de yolda çalıştırma işletimi*
Beklemede elektrikle çalıştırma 230/1/50 Hz-60 Hz
Otomatik sıcak gazlı buzlanma çözme
R134a soğutucu akışkan
Kabin içi kumanda

* araç, bir 125 A alternatöre ve 90 A/h değerinde bir aküye sahip olmalıdır

	■ Kapasite (Watt)*		■ Kondenser Weight (Kg)		■ Evaporatör		
	0°C	-20°C	Yolda (araç motoru)	Beklemede (elektrik motoru)	Tip	Ağırlık (Kg)	Hava debisi (m ³ /saat)
NEOS 100	1140	425	64	67,5	Uygulanmaz	Uygulanmaz	700
NEOS 100 S			48	53	MNS 600	13	



Teknik özellikler haber vermeden değiştirilebilir.



Avrupa, Rusya, Orta Doğu ve Afrika'da
550 Carrier servis istasyonu



Carrier

A United Technologies Company

Carrier Transicold Europe S.C.S.
L'Européen Bâtiment D
4, rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Telefon: +33 (0)1 41 42 28 00
Faks: +33 (0)1 41 42 28 28
www.carrier-transicold-europe.com