



XARIOS 500



*Üstün dayanıklılık ve çok yönlülük...
Günlük şehir içi teslimat araçları için...*

XARIOS 500 (taze yükte) 40 m³ kasa hacmine sahip geniş ölçülerdeki araçlar ile taze ya da dondurulmuş gıdanın taşınması için özel tasarlanmış, araç motorundan tahrikli bir soğutma ünitesidir.

Zarif ve estetik tasarımlı dar ve az yer kaplayan evaporatör ile kasanın tavan seviyesine 200 mm'ye kadar yüklenmeye engel olmayan geliştirilmiş kapasite, yeni XARIOS 500 kullanıcılarına şehir içi dağıtımda rakipsiz bir performans sunar.

- ▶ Her türlü çalışma şartlarında en üstün yük koruması ve arttırılmış verim
- ▶ Ürün tazeliği ve kalitesinin değişmemesi için kasa içinde yüksek kapasitede hava akışı.
- ▶ Şehir içi dağıtımda benzersiz sıcaklık koruması
- ▶ Kullanımda kolaylık ve güvenlik sağlayan araç içinden mikroişlemcili kumanda
- ▶ Hızlı montaj ve kullanım giderlerini azaltan kolay bakım olanağı
- ▶ Çevreciliği yansıtan yenilikler



■ Kondenser boyutları

1367 x 515 x 498 mm

■ Ağırlık

Motordan tahrikli ve elektrikli: 154 kg
Sadece motordan tahrikli: 87 kg

■ Soğutma kapasitesi

(Yol kullanımında)
0 °C / + 30 °C 4750 W
20 °C / + 30 °C 2650 W
+30 °C dış ortam sıcaklığında
(ATP Prosedürlerine göre)

■ Hava akış hızı

1500 m³/h



■ Dar yapılı evaporatör MXL 1100

Boyutları: 1106 x 614 x 194 mm
Ağırlık : 28 kg

Ürün özellikleri

- HFC R404A soğutucu akışkan
- Çok fonksiyonlu araç içi kumanda
- Dar yapılı evaporatör
- Sıcak gazlı defrost sistemi
- Sabit ve araçtan çalışma saatleri gösterimi
- 12VDC ve 24VDC araçlarda kullanım
- Aşırı sıcak ortamlarda sıvı soğutucu akışkan püskürtmeli kompresör koruma
- Araçta ya da araçtan ve sabit çalıştırma

Elektrik özellikleri

- Carrier 06VM306 Sabit çalışma kompresörü
- Elektrikte çalıştırma prizi (Araçtan ve sabit çalışmalı modelde)
- Yeni tip üç fazlı transformatör

Sistem koruma elemanları

- Acil koruma anahtarı uygulaması
- Aşırı ısı koruması (Sabit çalışma kompresörü, transformatör, diyetler)
- Soğutucu akışkan alçak ve yüksek basınç koruması
- Sistem bilgilerinin ve montaj parametre değerlerinin güvenlik koruması

Kontrol elemanları

- Mikroişlemcili kontrol sistemi
- Otomatik ve manuel defrost
- Dijital göstergeler: °C ve °F seçeneği, sıcaklık ayarı, dönüş hava sıcaklığı, veriler, parametreler, çalışma süreleri ve alarmlar

T modeli: İlave özellikler

- Yüksek kapasiteli sıcak gaz ısıtma sistemi

Ekipmanlar

- Araç kompresörü montaj kiti
- TM16 araç kompresörü
- 400/3/50'den 230/3/50'e elektrik kiti
- 230/3/60'den 400/3/60'e elektrik kiti

Aksesuarlar

- Donuk taşıma uygulamalarında drenaj boru hattı ısıtıcıları
- Farklı evaporatör yerleşimi için uzatma bağlantıları
- Kasa kapı açılmaları kontrol sensörü