



**XARIOS 600**



*Üstün dayanıklılık ve çok yönlülük...  
Günlük şehir içi teslimat araçları için...*

**XARIOS 600**, (taze yükte) 48 m<sup>3</sup> kasa hacmine sahip geniş ölçülerdeki araçlar ile taze ya da dondurulmuş gıdanın taşınması için özel tasarlanmış, araç motorundan tahrikli bir yeni bir soğutma ünitesidir.

**Ünite yüksek soğutma kapasitesi ile** her türlü çalışma şartlarında (+50 °C dış ortam sıcaklığına kadar) ve devamlı kapı açılmalarına rağmen üstün yük koruması sağlar.



■ **Kondenser boyutları**  
1367 x 514 x 498 mm

■ **Ağırlık**  
Motordan tahrikli ve elektrikli: 147 kg  
Sadece motordan tahrikli: 83 kg

■ **Soğutma kapasitesi**  
(Yol kullanımında)  
0 °C / + 30 °C 5700 W  
20 °C / + 30 °C 3030 W  
+30 °C dış ortam sıcaklığında  
(ATP Prosedürlerine göre)

■ **Hava akış hızı**  
2100 m<sup>3</sup>/h



■ **Dar yapılı evaporatör MXL 1550**  
Boyutları: 1556 x 614 x 194 mm  
Ağırlık : 42 kg

- ▶ Ürün tazeliği ve kalitesinin değişmemesi için kasa içinde yüksek kapasitede hava akışı
- ▶ Sabit çalıştırmada yüksek kapasite ve hızlı ön soğutma
- ▶ Mikro işlemcili kontrol ve araç içi kumanda ile kolay ve güvenli çalışma
- ▶ Her türde araca hızlı montaj ve kolay bakım imkanı sayesinde düşük kullanım gideri
- ▶ Düşük ses seviyesi, geri dönüşümlü malzemeler, verimli ünite çalışması ile çevreci

#### Ürün özellikleri

- HFC R404A soğutucu akışkan
- Çok fonksiyonlu araç içi kumanda
- Dar yapılı evaporatör
- Sıcak gazlı defrost sistemi
- Yüksek kapasiteli sıcak gaz ısıtma sistemi
- Sabit ve araçtan çalışma saatleri gösterimi
- 12VDC ve 24VDC araçlara kullanım
- Aşırı sıcak ortamlarda sıvı soğutucu akışkan püskürtmeli kompresör koruma
- Araçta ya da araçtan ve sabit çalıştırma yüksek kapasite sabit çalışma seçeneği

#### Elektrik özellikleri

- Sabit çalışma kompresörü
- Elektrikte çalıştırma prizi (Araçtan ve sabit çalışmalı modelde)

#### Sistem koruma elemanları

- Acil koruma anahtarı uygulaması
- Aşırı ısı koruması (Sabit çalışma kompresörü, transformatör, diyotlar)
- Soğutucu akışkan alçak ve yüksek basınç koruması
- Sistem bilgilerinin ve montaj parametre değerlerinin güvenlik koruması

#### Kontrol elemanları

- Mikro işlemcili kontrol sistemi
- Otomatik ve manuel defrost
- Dijital gösterge: °C ve °F seçeneği, sıcaklık ayarı, dönüş hava sıcaklığı, veriler, parametreler, çalışma süreleri ve alarmlar

#### Ekipmanlar

- Araç kompresörü montaj kiti
- Araç kompresörü
- 400/3/50'den 230/3/50'e elektrik kiti
- 230/3/60'den 400/3/60'e elektrik kiti

#### Aksesuarlar

- Donuk taşıma uygulamalarında drenaj boru hattı ısıtıcıları
- Farklı evaporatör yerleşimi için uzatma bağlantıları
- Kasa kapı açılmaları kontrol sensörü